

Serveur tour HP ProLiant ML310e Gen8 v2, 1 processeur, 4U

Marque : HP | Référence : SERV_O_HP_310

Caractéristiques

Référence constructeur	ProLiant ML310e Gen8 v2
Marque	HP
Modèle	ProLiant ML310e Gen8 v2
Format	Serveur tour 4U, mono-socket
Chipset	Intel C222

Processeurs (selon modèle)

Entrée de gamme	Intel Pentium G3220 (3,0 GHz, 2 cœurs, 3 Mo, 54 W) ou G3240 (3,1 GHz)
Base	Intel Core i3-4130, i3-4130T, i3-4150, i3-4150T (2 cœurs, 3 Mo)
Performance	Intel Xeon E3-1220v3 à E3-1271v3 (4 cœurs, 8 Mo)
Cache L3	8 Mo (Xeon 4 cœurs) ou 3 Mo (Pentium, Core i3)

Mémoire

Emplacements	4 emplacements DIMM
Type	HP SmartMemory DDR3, ECC
Vitesse	Jusqu'à 1600 MT/s (1333 MT/s avec Pentium)

Stockage et extension

Baies disques	4 LFF ou 8 SFF SAS/SATA
Lecteur optique	DVD-ROM ou DVD RW SATA demi-hauteur, jusqu'à 2 baies
Emplacements PCIe	1 x8 et 1 x16 PCIe 3.0, 1 x8 et 1 x4 PCIe 2.0

Connectique et gestion

Ports	2 cartes réseau, port LAN iLO dédié, 2 USB 3.0 (arrière), 4 USB (avant), vidéo, série
Gestion	HP iLO 4
Alimentation	Alimentation redondante possible

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.