

IP PBX Dinstar UC200, 500 utilisateurs SIP, 30 appels simultanés, 2 FXO + 2 FXS (UC200)

Marque : Dinstar | Référence : STAND_DI_UC200

Caractéristiques

Référence constructeur	UC200
Marque	Dinstar
Modèle	UC200
Type	IP PBX pour PME
Capacité	Jusqu'à 500 extensions SIP, 30 appels simultanés

Interfaces

FXS	2 ports (RJ11), avec ligne de secours (lifeline)
FXO	2 ports (RJ11)
Ethernet	1 WAN + 1 LAN, 100/1000 Mbit/s, RJ45
Autres	1 USB 2.0, 1 emplacement carte SD, 1 port console
LED	Ligne RTC, FXS, USB, SD, PWR/RUN

Services PBX

Appels	Renvoi (inconditionnel, non-réponse, occupé), double appel, mise en attente, transfert, ligne directe, ne pas déranger, conférence à 3, groupes d'appel, file d'attente, interphonie (paging)
Routage	Par plage horaire, par préfixe appelant/appelé, par trunk source, règles de numérotation, routage de secours
Accueil	SVI multi-niveaux, standard automatique
Messagerie et enregistrement	Messagerie vocale, messagerie vers e-mail, enregistrement local (stockage USB), CDR
VPN	Serveur / client VPN intégré

Voix

Protocoles VoIP	SIP sur UDP/TCP/TLS, RTP/SRTP
Codecs	G.711a/μ, G.723.1, G.729A/B
Traitement	Suppression des silences, CNG, VAD, annulation d'écho G.168 jusqu'à 128 ms, tampon de gigue dynamique, AGC
Fax	T.38 et pass-through
NAT / DTMF	STUN / UPnP ; RFC2833, signalisation, inband
Identification de l'appelant	FXS : Bellcore type 1 et 2, ETSI, BT, NTT, DTMF ; FXO : FSK, DTMF

Gestion et général

Gestion	Interface web (droits par utilisateur), Telnet, sauvegarde/restauration, mise à jour HTTP/TFTP/FTP, auto-provisioning, Syslog, capture réseau, NTP, API HTTP/HTTPS
Alimentation	12 V CC, 2 A ; consommation 18 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C

Température de stockage	-10 °C à 90 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation
Dimensions (l x p x h)	240 x 180 x 35 mm
Poids	1 kg

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.