

DELL WD15 Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Référence constructeur : 452-BDDV · Réf. Géant Computer : STATION_ACC_DELL_K17A · 44 caractéristiques

DELL WD15. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Version HDMI: 1.4a. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage Ethernet cuivre: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T. Couleur du produit: Noir, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington, Compatibilité de marque: Dell. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

CONNECTIVITÉ

Technologie de connectivité	Avec fil	Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	2	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
PowerShare	Non	Nombre de ports USB PowerShare	1
Quantité de ports HDMI	1	Version HDMI	1.4a
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Quantité de Mini DisplayPorts	1
Entrée jack microphone	Non	Combo casque / microphone Port	Oui
Sortie ligne	Oui	Entrée DC	Oui

RÉSEAU

Ethernet/LAN	Oui	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non	Nombre d'affichages pris en charge	3
Port de câble antivol	Oui	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Noir	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Compatibilité de marque	Dell		

PUISSANCE

Type de source d'alimentation	CC	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Alimentation d'énergie	130 W
Tension de sortie	19.5 V	Courant de sortie	3,34 A

LOGICIEL

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
---	---

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 35 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
-------------------------	-----------	---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	155 mm	Profondeur	109 mm
Hauteur	21,1 mm	Poids	422 g
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Quantité	1 pièce(s)		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur	Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'utilisation	Oui		