

TL-SF1008P

TP-LINK · Fiche technique constructeur

TP-Link TL-SF1008P commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Olive

Référence constructeur : TL-SF1008P · Réf. Géant Computer : SWT_T_SF1008P · 44 caractéristiques

TP-Link TL-SF1008P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1,6 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Qbb. Voltage d'entrée DC: 48 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré
---------------------	----------

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack		

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.1Qbb	Soutien 10G	Non
Full duplex	Oui	Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui	LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	Oui	Mise à jour automatique de l'adresse MAC	Oui

FIBRE OPTIQUE

Technologie de câblage Ethernet sur fibre	40GBASE-SR4
---	-------------

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	1,6 Gbit/s	Répertoire MAC	2000 entrées
Enregistrement-et-réémission	Oui		

SÉCURITÉ

Fonctions DHCP	DHCPv6 relay	Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
----------------	--------------	---------------------------------	-----

PROTOCOLES

Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	Oui	Protocole de routage	OSPF
Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 portal		

DESIGN

Grille de montage	Non	Couleur du produit	Olive
Voyants	Oui	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Module d'extension	Oui	Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	Broadcom	Type de mémoire	DRAM

PUISSANCE

Voltage d'entrée DC	48 V		
POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)			
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Power over Ethernet (PoE)	4
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60,2 W	Nombre de ports	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	171 mm	Profondeur	98 mm
Hauteur	27 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Guide d'utilisation	Oui		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Type d'emballage	Boîte		
CERTIFICAT			
Certification	FCC, CE, RoHS		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		