

Switch Hikvision DS-3E0518P-E/M — 16 ports Gigabit PoE et 2 ports SFP

Marque : Hikvision | Référence : SWT_H_3E0518P

Ports et réseau

Ports	16 ports Gigabit PoE et 2 ports fibre optique Gigabit (SFP)
Type	Switch Gigabit non administrable
Capacité de commutation	36 Gbit/s
Taux de transfert	26,79 Mpps
Table d'adresses MAC	8 K
Mémoire cache interne	4,1 Mbit
Normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Mode de commutation	Stockage et retransmission, transfert à la vitesse du câble

PoE

Normes PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ports PoE	Ports 1 à 16
Puissance max. par port	30 W
Budget PoE	125 W
Alimentation PoE	End-span : 1/2 (+), 3/6 (-)
Protection contre les surtensions	6 kV sur les ports PoE

Alimentation

Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A max.
Consommation max.	150 W
Consommation au repos	25 W

Construction et conditions d'utilisation

Boîtier	Métal
Installation	En rack (oreilles de fixation incluses)
Dimensions (L × H × P)	440 × 44 × 220,8 mm
Poids net	2,50 kg
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-40 à 85 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % (sans condensation)

Normes et accessoires

Certifications	FCC, CE, IC, RCM, UL, CB
Modules SFP en option	HK-SFP-1.25G-20-1550, HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000007572/DS-3E0518P-E_M_Datasheet_20240308.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.