

# Switch Hikvision DS-3E0109P-E/M(C) — 8 ports PoE Fast Ethernet non administrable

Marque : Hikvision | Référence : SWT\_H\_3E0109P

## Ports et performances

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ports                         | 8 ports PoE 10/100 Mbit/s, 1 port RJ45 10/100 Mbit/s |
| Capacité de commutation       | 1,8 Gbit/s                                           |
| Taux de transfert des paquets | 1,34 Mpps                                            |
| Table d'adresses MAC          | 2 K                                                  |
| Mémoire cache interne         | 1 Mbit                                               |

## Alimentation PoE

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Normes PoE                 | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                       |
| Ports PoE                  | Ports 1 à 8                                                                      |
| Puissance max. par port    | 30 W                                                                             |
| Budget PoE                 | 80 W                                                                             |
| Transmission longue portée | Jusqu'à 300 m à 10 Mbit/s (commutateur EXTEND sur ON) ; 100 m à 100 Mbit/s (OFF) |

## Alimentation et protection

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Alimentation                      | 54 V CC, 1,6 A |
| Consommation max.                 | 86 W           |
| Consommation au repos             | 6 W            |
| Protection contre les surtensions | 6 kV           |

## Dimensions et conditions

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Boîtier                       | Métal                        |
| Dimensions (L × H × P)        | 170 × 27,6 × 93,1 mm         |
| Poids net                     | 0,35 kg                      |
| Installation                  | Sur bureau ou mural          |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C                    |
| Humidité de fonctionnement    | 5 à 95 % (sans condensation) |

## Certifications

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Normes | CE-EMC, CE-LVD, IC, RCM, UL, CB, CE-RoHS, WEEE, REACH |
|--------|-------------------------------------------------------|

Source : fiche officielle du fabricant — [https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000160712/DS-3E0109P-E\\_MC\\_Datasheet\\_20250110.pdf](https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000160712/DS-3E0109P-E_MC_Datasheet_20250110.pdf)  
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.