

T2600G-28TS

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link T2600G-28TS commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Référence constructeur : T2600G-28TS · Réf. Géant Computer : SWT_T_2600G_2 · 48 caractéristiques

TP-Link T2600G-28TS. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.11d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Grille de montage

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Géré	Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui	Gestion basée sur le web	Oui
Support MIB	SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs, SYSLOG & Public MIBS		

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Port de console	RJ-45

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.11d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Agrégation de lien	Oui	Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui	Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Protocol-based VLAN

FIBRE OPTIQUE

Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000Base-X		
---	-------------------	--	--

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	56 Gbit/s	Débit	41,67 Mpps
Répertoire MAC	16000 entrées	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216	Path MTU discovery	Oui

SÉCURITÉ

Fonctions DHCP	DHCP server	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Support SSH/SSL	Oui	Liaison de port IP-MAC	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE MULTIDIFFUSION

Support à la multidiffusion	Oui	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Y
-----------------------------	------------	---	----------

PROTOCOLES

Fonctions IPv4 et IPv6	Dual stack IPv4/IPv6		
DESIGN			
Grille de montage	Oui	Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
PUISSANCE			
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Consommation (max)	19,15 W
POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)			
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	440 mm	Profondeur	220 mm
Hauteur	44 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur	Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Pieds en caoutchouc	Oui	CD de ressources	Oui