

Switch Ruijie RG-ES110D-P — 8 ports PoE 10/100 Mbit/s et 2 ports Gigabit, non administrable

Marque : Ruijie | Référence : SWT_R_110D-P

Ports et performances

Ports	10 ports RJ45 : 8 ports 10/100BASE-T et 2 ports 10/100/1000BASE-T
Capacité de commutation	5,6 Gbit/s
Taux de transfert	4,17 Mpps
Mémoire flash	1 Mo
Commutateur DIP	3 modes : contrôle de flux activé, contrôle de flux désactivé, isolation de ports
Isolation de ports	Les ports 1 à 8 sont isolés entre eux mais peuvent communiquer avec les ports 9 et 10

Alimentation PoE

Norme PoE	PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)
Ports PoE	8
Budget PoE	110 W
Broches PoE	1-2 (+), 3-6 (-)

Alimentation électrique

Alimentation	Adaptateur secteur CC
Entrée nominale	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 3,0 A
Consommation max.	8 W (sans charge PoE) ; 129 W (charge PoE maximale)

Dimensions et conditions

Boîtier	Métal, sans ventilateur (refroidissement naturel)
Dimensions (L × P × H)	190 × 100 × 28 mm
Poids	510 g (sans emballage)
Installation	Mural ou sur bureau
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR (sans condensation)
MTBF	200 000 heures
Certification	CE

Contenu et garantie

Contenu de la boîte	Manuel d'utilisation, carte de garantie
Garantie fabricant	3 ans

Source : fiche officielle du fabricant — https://eo-sgp-cos.ruijie.com/Document/pdf/2026/5/13/RG-ES110D-P_Datasheet_Official_2026-05-13.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.