

Switch Ruijie RG-NBS5100-48GT4SFP — 48 ports Gigabit + 4 SFP, administrable de niveau 3

Marque : Ruijie | Référence : SWT_R_NB5100-48GT4SFP

Ports

Référence fabricant	RG-NBS5100-48GT4SFP (switch Gigabit administrable de niveau 3, sans PoE)
Ports RJ45	48 ports 10/100/1000BASE-T
Ports optiques	4 ports SFP 1GE
Bouton de réinitialisation	1

Performances

Capacité de commutation	104 Gbit/s
Taux de transfert	77,38 Mpps
Mémoire vive	1 Go
Mémoire flash	256 Mo
Nombre max. de VLAN	4 094
Nombre max. d'adresses MAC	16 000
Trames Jumbo	9 216 octets
Routes statiques	500 en IPv4 et 500 en IPv6

Fonctions logicielles

Commutation	VLAN IEEE 802.1Q, VLAN voix, STP/RSTP/MSTP, LLDP et LLDP-MED, agrégation statique et LACP
Routage	Routes statiques IPv4 et IPv6, OSPFv2, OSPFv3, serveur et relais DHCP
Multicast	IGMP snooping v1, v2 et v3
Qualité de service	Classification 802.1p et DSCP, files SP, WRR et SP+WRR
Authentification	RADIUS, 802.1X, VLAN invité
Sécurité	ACL standard et étendues (IPv4, IPv6, MAC), DHCP snooping, ARP anti-spoofing, IP Source Guard, isolation des ports
Gestion	eWeb, Ruijie Cloud, application Ruijie Rejee, SNMP v1/v2c/v3, Syslog, HTTP et HTTPS

Alimentation, dimensions et poids

Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 2 A max. (alimentation fixe)
Consommation max.	46,4 W
Dimensions (L × P × H)	440 × 267,5 × 43,6 mm
Poids	3,6 kg (sans emballage)
Boîtier	Métal
Installation	Rack
Ventilation	2 ventilateurs fixes ; niveau sonore de 45 dB à 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Protection contre les surtensions	±6 kV
Garantie fabricant	5 ans

Contenu de la boîte

Contenu	Switch, 4 patins en caoutchouc, 1 clip de retenue du cordon d'alimentation, 8 vis M4 × 8 mm, câble de mise à la terre de 1 m, cordon d'alimentation de 1,5 m, 2 supports de montage en rack, manuel d'utilisation, carte de garantie
---------	--

