

Switch PoE Tiandy 6 ports (4 PoE + 2 uplink) 10/100 Mbit/s, 55 W (TC-P3S06)

Marque : Tiandy | Référence : SWT_TI_P3S06

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-P3S06
Marque	Tiandy
Modèle	TC-P3S06
Ports	4 ports PoE 10/100 Mbit/s + 2 ports uplink RJ45 10/100 Mbit/s
Normes	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x

Performances

Bande passante	1,2 Gbit/s
Débit	0,8928 Mpps
Mémoire tampon	448 Kbit
Table MAC	1K
Mode de transfert	Store and Forward
Contrôle de flux	IEEE 802.3x en full duplex, backpressure en half duplex

PoE

Normes PoE	IEEE 802.3af (15,4 W), IEEE 802.3at (30 W)
Tension de sortie PoE	52 V CC
Broches d'alimentation	1/2+ ; 3/6
Priorité PoE	Ports 1 > 2 > 3 > 4
Puissance PoE max.	55 W
Modes (commutateur DIP)	VLAN (isolation des ports, PoE Watchdog), Default (normal), Extend (ports 1-4 forcés à 10 Mbit/s, liaison 220 m)

Protection et environnement

Protection surtension	4 kV (niveau C)
ESD	8 kV air, 6 kV contact (niveau C)
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation

Général

Alimentation	100-240 V CA ; bloc 52 V / 1,25 A
Consommation carte mère max.	10 W
Dimensions	200 x 118 x 44 mm
Poids net / brut	0,54 kg / 0,88 kg
Câblage	Cat. 5 ou supérieur UTP/STP (≤ 100 m)

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.