

TL-SF1016D

TP-LINK · Fiche technique constructeur

TP-Link TL-SF1016D commutateur réseau Fast Ethernet (10/100) Noir

Référence constructeur : TL-SF1016D · Réf. Géant Computer : SWT_T_SF1016D · 26 caractéristiques

TP-Link TL-SF1016D. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 3,2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack		

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Soutien 10G	Non
Auto MDI/MDI-X	Oui		

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	3,2 Gbit/s	Débit	2,38 Mpps
Répertoire MAC	8000 entrées	Mémoire cache de paquet	2 Mo

DESIGN

Grille de montage	Oui	Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui		

PUISSANCE

Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	2,23 W		

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non		
---	-----	--	--

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	294 mm	Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm		

CERTIFICAT

Certification	FCC, CE, RoHS		
---------------	---------------	--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85176990		
---------------------------	----------	--	--