

TL-SG1016D

TP-LINK · Fiche technique constructeur

TP-Link TL-SG1016D commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Référence constructeur : TL-SG1016D · Réf. Géant Computer : SWT_T_SG1016D · 46 caractéristiques

TP-Link TL-SG1016D. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré	Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui		

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack		

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Soutien 10G	Non
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui	Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui	Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui	Limitation du débit	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui	Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	32		

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	32 Gbit/s	Débit	23,08 Mpps
Répertoire MAC	8000 entrées	Enregistrement-et-réémission	Oui
Nombre de files	4	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000	Mémoire cache de paquet	0,5 Mo

SÉCURITÉ

Filtrage IGMP	Oui		
---------------	-----	--	--

DESIGN

Grille de montage	Oui	Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui		

PUISSANCE

Bloc d'alimentation inclus	Oui	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Consommation (max)	11,73 W

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non		
---	-----	--	--

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	294 mm	Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Câbles inclus	Secteur	Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui		

CERTIFICAT

Certification	FCC, CE, RoHS		
---------------	---------------	--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85176990		
---------------------------	----------	--	--