

TL-SG1024D

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link TL-SG1024D commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Référence constructeur : TL-SG1024D · Réf. Géant Computer : SWT_T_SG1024D · 42 caractéristiques

TP-Link TL-SG1024D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré
---------------------	----------

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Connecteur d'alimentation	DC-in jack

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Soutien 10G	Non
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui	Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui		

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	48 Gbit/s	Taux de transfert	35,7 Mpps
Répertoire MAC	8000 entrées	Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui	Trames géantes	10000

PROTOCOLES

Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP
----------------------------------	-----------------

DESIGN

Grille de montage	Oui	Empilable	Oui
Couleur du produit	Gris	Voyants	Oui

PUISSANCE

Bloc d'alimentation inclus	Oui	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Consommation (max)	13,08 W

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
-------------------------	-----------	---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	44,63 BTU/h		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	294 mm	Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur	Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Type d'emballage	Boîte		
CERTIFICAT			
Certification	FCC, CE, RoHS		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		