

KM-1620

KYOCERA · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

KYOCERA KM-1620 Monochrome A3 digital copier Photocopieur numérique A3 (297 x 420 mm)

Référence constructeur : KM-1620 · Réf. Géant Computer : TON_O_KY_1620 · 28 caractéristiques

KYOCERA KM-1620 Monochrome A3 digital copier. Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4): 16 cpm, Nombre maximum de copies: 250 copies, Capacité du zoom: 50 - 200%. Format d'impression maximale: A3 (297 x 420 mm). Temps de préchauffage: 20 s, Délai de copie de la première page (Noir, normal): 5,9 s, Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 16 ppm. Technologie d'impression: Laser. Mémoire interne: 32 Mo, Mémoire interne maximale: 160 Mo

COPIEUR

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	16 cpm	Nombre maximum de copies	250 copies
Capacité du zoom	50 - 200%		

COULEUR

Couleur	Non		
---------	-----	--	--

FORMATS DES SUPPORTS

Taille maximum du support (personnalisée)	98x147 - 297x432 (mm)	Formats moyens standards	A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Format d'impression maximale	A3 (297 x 420 mm)		

QUALITÉ D'IMPRESSION

Niveaux de gris	256		
-----------------	-----	--	--

VITESSE D'IMPRESSION

Temps de préchauffage	20 s	Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,9 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm		

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Nombre de cartouches d'impression	1	Technologie d'impression	Laser
-----------------------------------	---	--------------------------	-------

MÉMOIRE

Mémoire interne	32 Mo	Mémoire interne maximale	160 Mo
-----------------	-------	--------------------------	--------

AUTONOMIE

Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois		
----------------------------	----------------------	--	--

CONSOMMABLES

Types d'encre compatibles	TK-410		
---------------------------	--------	--	--

PUISSANCE

Exigences d'alimentation	220-240V, 50/60 Hz	Consommation électrique typique	356 W
Consommation d'énergie (mode veille)	88 W		

ÉMISSION SONORE

Émissions de pression acoustique	65 dB	
CERTIFICAT		
Certification	GS TUV CE ISO 9001 ISO 14001	
POIDS ET DIMENSIONS		
Poids	39 kg	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions (LxPxH)	574 x 552 x 502 mm	
CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE		
Capacité maximale de sortie	250 feuilles	Capacité d'entrée standard 300 feuilles
POIDS DES SUPPORTS		
Poids recommandés	45 - 160 g/m²	
DÉTAILS TECHNIQUES		
Type	Photocopieur numérique	