

Kit visiophone IP Hikvision DS-KIS607-S — platine de rue 2 MP, moniteur 7 pouces et switch PoE

Marque : Hikvision | Référence : VIDEO_PHONE_HIK_KIS607-S

Contenu du kit

Fourni	1 platine de rue, 1 moniteur intérieur, 1 switch PoE, 1 carte TF de 32 Go
Application	Hik-Connect (contrôle depuis un mobile)

Platine de rue — vidéo

Caméra	2 MP HD
Résolution du flux principal	1 920 × 1 080p, 720p
Résolution du sous-flux	640 × 480p
Champ de vision	131° horizontal, 78° vertical
WDR	120 dB
Éclairage	Infrarouge, jusqu'à 3 m
Compression vidéo	H.264
Détection de mouvement	Oui

Platine de rue — audio, connectique et environnement

Audio	Microphone omnidirectionnel et haut-parleur intégrés, suppression du bruit et de l'écho
Compression audio	G.711 U, 64 Kbit/s
Bouton	1 bouton physique
Réseau	1 port RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Entrées / sorties	1 RS-485, 4 entrées d'alarme, 1 commande de gâche (relais, 30 V CC / 2 A max.), 1 bouton de sortie, 1 entrée de contact de porte, 1 contact anti-sabotage
Alimentation	PoE standard IEEE 802.3af ou 12 V CC
Consommation	Moins de 10 W
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 à 55 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 95 % sans condensation
Installation	Montage en saillie, utilisation en extérieur
Dimensions	138 × 65 × 27 mm
Poids net	0,190 kg

Moniteur intérieur

Écran	TFT couleur 7 pouces, tactile capacitif
Résolution	1 024 × 600
Audio	Microphone omnidirectionnel et haut-parleur intégrés, suppression du bruit et de l'écho
Compression audio	G.711 U, G.711 A, 64 Kbit/s
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
Réseau	1 port RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles	TCP/IP, SIP, RTSP
Entrées / sorties	1 RS-485, 8 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme
Stockage	Carte TF jusqu'à 128 Go
Moniteurs liés	Jusqu'à 16 moniteurs intérieurs

Alimentation	12 V CC ou PoE standard IEEE 802.3af
Consommation	5 W max.
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Installation	Mural ou posé sur table, utilisation en intérieur
Dimensions (L × P × H)	175 × 113,5 × 21 mm
Poids net	355 g

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000119433/DS-KIS607-S_Datasheet_20241012.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.