

V11H976040

EPSON · Fiche technique constructeur

Epson EB-X51 Projecteur à focale standard 3800 ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Blanc

Référence constructeur : V11H976040 · Réf. Géant Computer : VIDEO_PRO_X51 · 83 caractéristiques

Epson EB-X51. Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: XGA (1024x768). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 6000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 12000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 16.9 - 20.28 mm, Amplitude d'ouverture: 1,49 - 1,79. Modes couleur vidéo: Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB. Niveau sonore: 37 dB, Niveau sonore (mode économique): 28 dB, Pays d'origine: Philippines

PROJECTEUR

Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")	Distance de projection	1,8 - 2,17 m
Rapport de contraste (dynamique)	16000:1	Luminosité du projecteur	3800 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD	Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Taux de contraste	16000:1	Format d'image	4:3
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	Luminosité du projecteur (mode économique)	2500 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical	100 - 120 Hz	Correction du trapèze, horizontale	±30°
Correction du trapèze, verticale	±30°	Taille de matrice	1,4 cm (0.55")

SOURCE DE LUMIÈRE

Type de source lumineuse	Lampe	Durée de vie de la source lumineuse	6000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	12000 h	Type de lampe	UHE
Puissance de la lampe	210 W		

SYSTÈME D'OBJECTIF

Mise au point	Manuel	Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,79	Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.2:1	Ratio de projection	1.48 - 1.77:1
Décalage	8%		

VIDÉO

Compatibilité 3D	Non	Modes couleur vidéo	Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB
------------------	-----	---------------------	---

CONNECTIVITÉ

Entrée S-Vidéo	1	Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1	Port DVI	Non

CARACTÉRISTIQUES

Niveau sonore (mode économique)	28 dB	Niveau sonore	37 dB
---------------------------------	-------	---------------	-------

Pays d'origine	Philippines	Protection par mot de passe	Oui
MULTIMÉDIA			
Haut-parleurs intégrés	Oui	Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1		
DESIGN			
position de marché	Portable	Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc	Positionnement	Plafond, Bureau
Port de câble antivol	Oui	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
ÉCRAN			
Écran intégré	Non		
PUISSANCE			
Source d'alimentation	Secteur	Consommation électrique typique	327 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W	Consommation (mode économique)	225 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	302 mm	Profondeur	237 mm
Hauteur	82 mm	Poids	2,5 kg
Largeur du colis	335 mm	Profondeur du colis	380 mm
Hauteur du colis	150 mm	Poids du paquet	4,04 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur, VGA	Étui de transport	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur WLAN inclus	Oui	Logiciels fournis	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
DÉTAILS TECHNIQUES			
Autres caractéristiques	AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function	Fonction d'affichage USB	2 in 1: Image / Mouse
Support d'application mobile	Oui		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Quantité	1 pièce(s)	Produits par palette	84 pièce(s)
Poids brut de la palette	0 g	Produits par palette (RU)	126 pièce(s)
Poids de la palette (RU)	0 g	Code du système harmonisé	85286200
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

Type d'option	Soft carry case, Wireless LAN unit	Interface	USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Composite in, Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional)
Panneau de commande	0.55 inch with C2 Fine	Caractéristiques de sécurité	Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection